



Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m	Hub- geschw.	Leistung			Gewicht ausger.	Ketten- grösse	Ketten- gewicht	<ul style="list-style-type: none"> - Schutzart nach DIN 40050: IP55 - Isolierstoffklasse F - Anschlussicherung generell 10A - Lasthaken DIN 15401 05 	Rundstahlkette, Special chain, Chaîne spéciale: Güteklasse, Grade, Classe qualité: DAT (8SS) nach, according to, selon: FEM 9.671				
Schaltungen /h Switchings /h Encl. /h	150	180	240	300	360	Lifting speed	Motor power	3x400V 50Hz	1x230V 50Hz	Weight compl.	Chain size	Chain weight			<ul style="list-style-type: none"> - Protection DIN 40050: IP55 - Insulation class F - Fuse protection generally 10A - Load hook DIN 15401 05 	Kettenmagazin: GKM1000/10m 9405.3044.1 Chain bucket: Boîte à chaîne:		
ED% Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	50%	60%	Vitesse de levage	Puissance			Poids équipé	Dimension de la chaîne	Poids chaîne					<ul style="list-style-type: none"> - Classe de protection DIN 40050: IP55 - Classe d'isolation F - Fusible général 10A - Crochet de levage DIN 15401 05 	GCH 1000/1 Massbild; Schematic draw.; Liste de dim.
	kg	kg	kg	kg	kg	m/min.	kW (1Bm)	A (1Bm)	A (1Bm)	kg	mm	kg/m						
														Index				
GCH 1000/1N	1000	800	630	500	400	8	1.45	3.7	-	45	7x22	1.04	<ul style="list-style-type: none"> - Classe de protection DIN 40050: IP55 - Classe d'isolation F - Fusible général 10A - Crochet de levage DIN 15401 05 	Hebe- und Fördertechnik 9405.9200.5				
GCH 1000/1NF	1000	800	630	500	400	8/2	1.45/0.36	4.0/2.8	-	46	7x22	1.04						
GCH 1000/1SF	500	400	320	250	200	16/4	1.45/0.36	5.8/2.6	-	48	7x22	1.04						
GCH 1000/1N	500	-	-	-	-	8	0.73	-	6.0	46	7x22	1.04						
GCH 1000/1NL	1000	-	-	-	-	4	0.73	-	7.5	48	7x22	1.04						