



Geeignet für luftdichte Transportgüter: Metall, Kunststoff, Glas, Stein	Suited for airtight goods: metal, plastic, glass, stone	Convient aux marchandises hermétiques: métal, matière plastique, verre, pierre
Optionen - Saugflächenabschaltung - Längsbedienung - Halter Steuerschalter - Zuleitung Spiralkabel - Zuleitung Kabelrolle	Options - Shutdown mechanism for vacuum surfaces - Stirup operating arm longitudinal - Control switch holder - Power supply with spiral cable - Power supply with cable reel	Options - Robinet à rotule pour surfaces - Bras de manoeuvre longitudinal - Support pour l'interrupteur de commande - Alimentation avec câble en spirale - Alimentation avec enrouleur câble

Tragfähigkeit Load capacity Capacité de charge	Leistung Motor power Puissance	3 x 400V	Schalldruckpegel Sound pressure level Niveau de pression acoustique	Eigengewicht Dead weight Poids propre	Max. Abmessung Transportgut Max. dimensions of lifting load Dimension max. de la marchandise transportée	Min. Abmessung Transportgut Min. dimensions of lifting load Dimension min. de la marchandise transportée	Bedienung 650mm Operating arm 650mm Commande 650mm		Bedienung 1050mm Operating arm 1050mm Commande 1050mm		Freigegeben Klasse A		Ersetzt durch Massstab 1:10	Ersatz für 1 / A3			
							Rev. A	Datum 06.07.2017	User J.SUPPIGER	GH 500kg		Massbild; Dimension drawing; Plan coté			Gezeichnet 07.01.2014 A.HADORN		
[kg]	[kW]	[A]	[dBA]	[kg]	[mm]	[mm]	0°	10°	20°	30°	0°	10°	20°	30°	GIS swiss lifting solutions	9351.9322.5	A
max. 500	0.37	1.4	64	90	3000 x 5000	600 x 1200 x 3	650	605	547	478	1050	999	923	824			
							288	367	437	496	288	436	574	696	Y		