



Geeignet für luftdichte Transportgüter: Metall, Kunststoff, Glas, Stein	Suited for airtight goods: metal, plastic, glass, stone	Convient aux marchandises hermétiques: métal, matière plastique, verre, pierre
Optionen - Saugflächenabschaltung - Längsbedienung - Halter Steuerschalter - Zuleitung Spiralkabel - Zuleitung Kabelrolle	Options - Shutdown mechanism for vacuum surfaces - Stirup operating arm longitudinal - Control switch holder - Power supply with spiral cable - Power supply with cable reel	Options - Robinet à rotule pour surfaces - Bras de manoeuvre longitudinal - Support pour l'interrupteur de commande - Alimentation avec câble en spirale - Alimentation avec enrouleur câble

Tragfähigkeit	Leistung	3 x 400V	Schalldruckpegel	Eigengewicht	Max. Abmessung Transportgut	Min. Abmessung Transportgut	Bedienung 650mm	Bedienung 1050mm
Load capacity	Motor power	50Hz	Sound pressure level	Dead weight	Max. dimensions of lifting load	Min. dimensions of lifting load	Operating arm 650mm	Operating arm 1050mm
Capacité de charge	Puissance		Niveau de pression acoustique	Poids propre	Dimension max. de la marchandise transportée	Dimension min. de la marchandise transportée	Commande 650mm	Commande 1050mm
[kg]	[kW]	[A]	[dBA]	[kg]	[mm]	[mm]	0° 10° 20° 30°	0° 10° 20° 30°
max. 500	0.37	1.4	64	105	3000 x 5000	400 x 1500 x 3	650 605 547 478	1050 999 923 824
							288 367 437 496	288 436 574 696

Freigegeben			Klasse A	Ersetzt durch	Ersatz für
Rev.	Datum	User			
A	06.07.2017	J.SUPPIGER			
Gezeichnet 14.05.2014 A.HADORN			GH 500kg		Masstab
			Massbild; Dimension drawing; Plan coté		1:10
 swiss lifting solutions			9351.9323.5		 1 / A3 Revision