



Geeignet für luftdichte Transportgüter: Metall, Kunststoff, Glas, Stein	Suited for airtight goods: metal, plastic, glass, stone	Convient aux marchandises hermétiques: métal, matière plastique, verre, pierre
Optionen - Saugflächenabschaltung - Längsbedienung - Halter Steuerschalter - Zuleitung Spiralkabel - Zuleitung Kabelrolle	Options - Shutdown mechanism for vacuum surfaces - Stirup operating arm longitudinal - Control switch holder - Power supply with spiral cable - Power supply with cable reel	Options - Robinet à rotule pour surfaces - Bras de manoeuvre longitudinal - Support pour l'interrupteur de commande - Alimentation avec câble en spirale - Alimentation avec enrrouleur câble

Tragfähigkeit Load capacity Capacité de charge	Leistung Motor power Puissance	3 x 400V	Schalldruckpegel Sound pressure level Niveau de pression acoustique	Eigengewicht Dead weight Poids propre	Max. Abmessung Transportgut Max. dimensions of lifting load Dimension max. de la marchandise transportée	Min. Abmessung Transportgut Min. dimensions of lifting load Dimension min. de la marchandise transportée	Bedienung 650mm Operating arm 650mm Commande 650mm		Bedienung 1050mm Operating arm 1050mm Commande 1050mm		Freigegeben Klasse A			Ersetzt durch Massstab 1:10	Ersatz für 1 / A3
							Rev. A	Datum 06.07.2017	User J.SUPPIGER	GH 1000kg Massbild; Dimension drawing; Plan coté			Revision		
[kg]	[kW]	[A]	[dBA]	[kg]	[mm]	[mm]	0° 650	10° 605	20° 547	30° 478	0° 1050	10° 999	20° 923	30° 824	X
max. 1000	0.37	1.4	64	130	3000 x 6000	600 x 1800 x 3	288	367	437	496	288	436	574	696	Y



swiss lifting solutions

9351.9326.5 A