



Geeignet für	Suited for	Convient aux
luftdichte Transportgüter: Metall, Kunststoff, Glas, Stein...	airtight goods: metal, plastic, glass, stone...	marchandises hermétiques: métal, matière plastique, verre, pierre...
Optionen	Options	Options
- Saugflächenabschaltung - Zuleitung Spiralschlauch	- Switch for lifting pads - Air supply with spiral pipe	- Robinet à rotule pour surfaces - Alimentation avec tuyau spiralé

Tragfähigkeit	Betriebsdruck	Luftverbrauch	Schalldruckpegel	Eigengewicht	Max. Abmessung Transportgut	Min. Abmessung Transportgut
Load capacity	Operating pressure	Air consumption	Sound pressure level	Dead weight	Max. dimensions of lifting load	Min. dimensions of lifting load
Capacité de charge	Pression de service	débit d'air	Niveau de pression acoustique	Poids propre	Dimension max. de la marchandise transportée	Dimension min. de la marchandise transportée
[kg]	[bar]	[l / min]	[dBA]	[kg]	[mm]	[mm]
max. 80	6...10	60...90	60	25	3000 x 4000	200 x 420 x 3

GHGE 80kg
 Massbild; Dimension drawing; Dessin coté

GIS Hebe- und Fördertechnik

Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné	08.04.14	A.HADORN
1:10	Bearbeitet Modifié par	16.07.14	J.SUPPIGER
	Geprüft Contrôlé		
	Freigebe Norm Autorisé norme	16.07.14	J.SUPPIGER
9351.9390.5			Index