



Geeignet für luftdichte Transportgüter: Metall, Kunststoff, Glas, Stein...	Suited for airtight goods: metal, plastic, glass, stone...	Convient aux marchandises hermétiques: métal, matière plastique, verre, pierre...
Optionen - Saugflächenabschaltung - Zuleitung Spiralschlauch	Options - Switch for lifting pads - Air supply with spiral pipe	Options - Robinet à rotule pour surfaces - Alimentation avec tuyau spiralé

Tragfähigkeit	Betriebsdruck	Luftverbrauch	Schalldruckpegel	Eigengewicht	Max. Abmessung Transportgut	Min. Abmessung Transportgut
Load capacity	Operating pressure	Air consumption	Sound pressure level	Dead weight	Max. dimensions of lifting load	Min. dimensions of lifting load
Capacité de charge	Pression de service	débit d'air	Niveau de pression acoustique	Poids propre	Dimension max. de la marchandise transportée	Dimension min. de la marchandise transportée
[kg]	[bar]	[l / min]	[dBA]	[kg]	[mm]	[mm]
max. 320	6...10	60...90	60	28	3000 x 4000	330 x 670 x 3

GHGE 320kg
Massbild; Dimension drawing; Dessin coté

Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné	23.05.14	A.HADORN
1:10	Bearbeitet Modifié par	12.08.14	P.ENGEL
	Geprüft Contrôlé		
	Freigegeben Autorisé norme	16.07.14	J.SUPPIGER

GIS Hebe- und Fördertechnik

9351.9393.5 Index