

4

3

2

1

Ø18

676

155

42

690

700-2400

2600

50

X

Y

676-Y

0°/10°/20°/30°

-90°

660

660

460

(1 : 17)

Geeignet für

leicht luftdurchlässige und luftdichte Transportgüter:
Holz-, Faser-, Kunststoff-, und Betonplatten, Karton

Optionen

- Saugflächenabschaltung
- Saugflächenabstützung
- Zusatzdichtung Spörri
- Halter Steuerschalter
- Zuleitung Spiralkabel
- Zuleitung Kabelrolle

Suited for

slightly air permeable and airtight goods:
wooden boards, fibreboards, plastic boards, concrete slabs, cardboard

Options

- Shutdown mechanism for vacuum surfaces
- Suction-surface support
- Suction surface with extra gasket
- Power supply with spiral cable
- Power supply with cable reel

Convient aux

marchandises légèrement perméables à l'air:
panneaux de bois, de fibres et de plastique, plaques de béton, cartons

Options

- Robinet à rotule pour surfaces
- Blocage des tampons de levage
- Surfaces d'aspiration avec additif joint
- Support pour l'interrupteur de commande
- Alimentation avec câble en spirale
- Alimentation avec enrouleur câble

Freigegeben

Rev.	Datum	User
A	06.07.2017	J.SUPPIGER
Gezeichnet	12.02.2014	A.HADORN

Klasse A Ersetzt durch
GNK 500kg
 Massstab
 Massbild; Dimension drawing; Plan coté

Ersatz für
 Massstab
1:10

Ersatz für
 1 /
 A3
 Revision

GIS

swiss lifting solutions

9351.9313.5

A

4

3

2

1

A

Revision